Panasonic
ideas for life

WV-CS850B

Positionierbare 1/4" Domekamera

S/W-Farb-Domekamera mit Super-DII-Funktion. Die Schutzklasse IP 52 ermöglicht die direkte Montage der Kamera im geschützten Außenbereich. Die WV-CS850B verfügt über ein 22fach-Zoom bei einer Brennweite von 3,8-80 mm, mit zusätzlichem 10fach-Digitalzoom. Die Domekamera kann elektronisch (automatisch oder manuell) zwischen Farbe und S/W-Betrieb umgeschaltet werden. Im S/W-Modus beträgt die Mindestbeleuchtungsstärke der Kamera nur 0,06 Lux und bei Farbbetrieb 1 Lux. 64 Presets können mit einer Geschwindigkeit von 300° pro Sek. angefahren werden. Es steht darüber hinaus eine Bereichsabfahrtfunktion zur Verfügung, die eine Vielzahl von Parametern wie z.B. Schwenk-/Neige- und Zoom-/ Fokusbetätigung und Blendensteuerung für 30 Sekunden speichert. Die aufgezeichneten Kamerabewegungen können anschließend beliebig oft abgerufen werden. Eine Privatzonen-Funktion verhindert durch Ausblendung, dass in bestimmte Bereiche eines Videobildes eingesehen werden kann. Schaltkontakte direkt an der Kamera inkl. S/W-Umschaltung. Neben einer konventionellen Texteinblendung steht eine zusätzliche Bereichsanzeige zur Verfügung, die beim Durchfahren unterschiedlicher Positionen die Orientierung erleichtert. Neben einer zoomabhängigen Schwenk-/ Neigegeschwindigkeit wurde die WV-CS850B zur einfacheren manuellen Steuerung mit einer speziellen Software ausgestattet. Diese neue Software optimiert ebenfalls das Autofokusverhalten. Mit Hilfe der neuen Systemgeräte WJ-SX550C, WJ-MP204C und den Bediengeräten WV-CU360CJ, WV-CU550CJ und WV-CU161C wird durch die Steuerung in nunmehr 64 Schritten eine einfachere Objektverfolgung sichergestellt. Integrierter Bewegungsmelder, Sens-Up-Anwahl, Bildhaltefunktion bei Schwenk, erweiterte 4-stufige digitale Rauschunterdrückung, AGC-Einstellung in 3 Stufen. Sequenzmode. Kamerasteuerung und Parametrierung erfolgen wahlweise über Koax oder RS-485. Inkl. Halterung, Zierblende für Deckenmontage und Alarmanschlusskabel.

PRODUKTMERKMALE:

TECHNISCHE DATEN:

Signal Rauschabstand:	50 dB
Auflösung in horiz. Linien:	510 (Farbe), 570 (S/W)
Video - Ausgang:	1 Vss/75 Ohm
Betriebsspannung:	230 V AC
Bildpunkte (HxV):	752 x 582 Pixel
Mindestbeleuchtung:	1,0 Lux (Farbe) / 0,06 Lux (S/W)
Schwenkgeschwindigkeit:	0,1°/Sek.-120°/Sek., Preset 300°/Sek.
Synchronisation:	LL, VD 2, Intern
Neigegeschwindigkeit:	0,1°-120°/Sek., 300°/Sek. bei Positionierung
Lichtwertregelung:	ALC, ELC
Bewegungsdetektor:	48 Felder programmierbar
Aufnahme - System Video:	1/4" Super-DII-Interline-Transfer-CCD

© Panasonic Deutschland

TECHNISCHE DATEN:

Brennweite:	3,8-80 mm

© Panasonic Deutschland